

# UNIVERSAL GREASE

## Type

Mineraloliebaseret EP universal fedt.

## Anvendelsesområde

Anvendes på glide-, kugle- og rullelejer, kardan, chassis og alle øvrige fedtsmurte dele på transport- og arbejdsmaskiner. Anvendes til vandpumper, propelaksler, kæder o.l. Egner sig særdeles godt til smøring af lejer, som udsættes for høje temperaturer.

## Brugsanvisning

Anvendes i leveringskonsistens.

### EGENSKABER

- Højtryksfedt med ekstrem god vedhæftningsevne som samtidig er kraftigt vandafvisende og kemikaliebestandig.
- Opfylder ekstreme krav til effektiv smøring.
- Anvendes indenfor et temperaturområde fra -30°C til +140°C. Tåler kortvarige temperaturer på op til +230°C.
- Beskytter mod slitage.
- Tåler et tryk op til 250-300 bar.



## Tekniske data

NLGI:	2
Farve:	Blå
Dryppunkt:	>260°C
Anbefalet temperaturområde	-30°C til +140°C
Penetration bearbejdet:	265-295
Indhold:	Mineraloliebaseret universal fedt af Lithium Complex type.

## PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 12.12.14

Prod. nr. 5501



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Platinvej 21, DK-6000 Kolding  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se